Model			CHT 07H	CHT 09H	CHT 12H	CHT 18H	CHT 24H	CHT 28H
Электропитание		Фаза-В-Гц	1Ph, 220-240V～, 50Hz	1Ph, 220-240V～, 50Hz	1Ph, 220-240V～, 50Hz	1Ph, 220-240V～, 50Hz	1Ph, 220-240V～, 50Hz	1Ph, 220-240V～, 50Hz
Режим охлаждения	Производительность	БТЕ/ч	7000	9000	12000	18000	24000	28000
	Мощность охлаждения	кВт	2,05	2,64	3,52	5,3	7,03	8,2
	Мощность потребления энергии	Вт	640	820	1165	1875	2690	2920
	Номинальная сила тока	А	2.8	3.7	5,2	8.1	11,9	12,9
	EER	Вт/Вт	3.21	3.21	3,01	2.81	2,61	2,81
Режим нагрева	Производительность	БТЕ/ч	8000	9500	12500	19000	25000	32000
	Мощность нагрева	кВт	2,34	2,78	3,81	5,57	7,9	8,2
	Мощность потребления энергии	Вт	650	770	1070	1730	2430	2920
	Номинальная сила тока	А	2.8	3.4	4,6	7.6	10,7	12,9
	COP	Вт/Вт	3.61	3.61	3,41	3.21	3,01	3,21
Осушение		Л/час	0.8	1.0	1.1	1.8	2,4	2,8
Максимальное потребление энергии		Вт	900	1100	1500	2700	3350	3900
Максимальная сила тока		А	4.4	5.5	8.0	13,4	16	19,5
Внутренний блок								
Воздушный поток (максимальный/средний/минимальный)		м3/час	420/350/320	460/380/340	540/480/310	750/670/550	1000/900/750	1050/1000/900
Уровень шума (максимальный/средний/минимальный)		дБа	35/32/29	37/34/31	41/38/35	46/43/40	46/43/40	46/43/40
Размеры и вес	Без упаковки (Д/Г/В)	мм	710x189x250	710x189x250	790x190x275	940x198x275	1030x221x313	1030x221x313
	В упаковке (Д/Г/В)	мм	775x260x324	775x260x324	865x265x350	1015x265x350	1135x435x315	1135x435x315
	Вес нетто/брутто	кг	7/8.5	7/8.5	9/11	10/13	13/20	13.5/20
Внешний блок								
Расход воздуха		м3/час	1300	1650	1800	2200	2300	2700
Уровень шума		дБа	50	54	53	59	57	60
Размеры и вес	Без упаковки (Д/Г/В)	мм	685x260x430	700x235x535	700x235x535	760x285x590	760x285x590	845x335x695
	В упаковке (Д/Г/В)	мм	795x345x495	815x325x580	815x325x580	887x355x645	887x355x645	965x395x755
	Вес нетто/брутто	кг	24/26.5	24.5/26.5	24.5/26.5	39/42	40/42	53/57
Хладоноситель/вес		грамм	R410A/680g	R410A/620g	R410A/700g	R410A/1230g	R410A/1400g	R410A/1800g
Соединительные трубы	Диаметр жидкость/ газ	дюйм	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
	Максимальная длина трассы	m	20	20	20	25	25	25
	Перепад по высоте	m	8	8	8	10	10	10
Компрессор	Тип		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Производитель		TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA